PFG 50 NBR-55 N008

Art.-Nr.: 10.01.01.00017






PFG 50 NBR-55 N008

技术的数据

| 属性 | 价值 |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料 | 丁腈橡胶 NBR |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 尺寸 | 50.00 |



设计参数 PFG 50 NBR-55 N008

设计参数

| 属性 | 价值 |
|------------|----------|
| 高度 H2 | 7.00 mm |
| 高度 H | 15.00 mm |
| 头部直径 Dk | 29.1 mm |
| 内径 d1 | 20.0 mm |
| 内径 d | 8.00 mm |
| 弹簧吸盘行程 Z | 4.0 mm |
| 直径 Ds | 50.0 mm |
| 直径 Dmax(S) | 53.5 mm |

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

PFG 50 NBR-55 N008



Art.-Nr.: 10.01.01.00017



技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---------------|-----------------------|
| 螺纹接头系列 | N 008 |
| 吸盘胶皮材料 | 丁腈橡胶 NBR |
| 材料硬度[邵氏 A] | 55.0 Shore A |
| 工件最小半径(凸面) | 75.0 mm |
| 吸力(-600 mbar) | 91.00 N |
| 重量 | 10.20 g |
| 卷数 | 7.076 cm ³ |
| 尺寸 | 50.00 |
| 产品系列 | PFG |

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.00017



订单数据 附件 10.01.01.00017

| Тур | | 针数 |
|------|---------------------------|----------------|
| 吸垫接头 | SA-NIP N008 G1/8-AG DN350 | 10.01.03532 |
| 吸垫接头 | SA-NIP N008 G1/8-IG DN350 | 10.01.03524 |
| 吸盘盖 | SU 50 | 10.01.01.12837 |