

扁平吸盘（圆形）

PFG 20 SI-55 N006




Art.-Nr.: 10.01.01.00032



PFG 20 SI-55 N006

技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	20.00
材料特性	符合 FDA 标准



设计数据 PFG 20 SI-55 N006

设计数据

属性	价值
高度 H2	4.50 mm
高度 H	10.00 mm
头部直径 Dk	15.2 mm
内径 d1	11.0 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.2 mm
直径 Ds	20.0 mm
直径 Dmax(S)	23.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00032

Art.-Nr.: 10.01.01.00032



技术数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 006
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
吸力（-600 mbar）	15.50 N
重量	1.4 g
卷数	0.864 cm ³
尺寸	20.00
产品系列	PFG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.00032



订单数据 附件 10.01.01.00032

Typ	针数
吸盘接头	SA-NIP N006 G1/8-AG DN200 10.01.01.03530
吸盘接头	SA-NIP N006 G1/8-IG DN200 10.01.01.03522

