PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00093






技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	80.00
真空连接	G1/4"-F
螺纹接头材料	铝

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含:



设计数据 PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

设计数据

属性	价值
高度 H	41.50 mm
公称直径 dn	5.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	6.0 mm
直径 Ds	80.0 mm
直径 Dmax(S)	86.0 mm

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00093



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径(建议)d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	150.0 mm
吸力(-600 mbar)	260.00 N
重量	65.2 g
卷数	25.000 cm ³
尺寸	80.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.00093



订单数据 附件 10.01.01.00093

Тур		针数
真空吸盘保护套	SU 80	10.01.01.12839



订单数据 备件序号 10.01.01.00093

Тур		针数
吸盘接头	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096



磨损部件订单数据 10.01.01.00093

Тур		针数
扁平吸盘 (圆形)	PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00019