

扁平吸盘（圆形）

PFYN 8 FPM-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00125




PFYN 8 FPM-65 M5-IG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含：

技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	氟橡胶 FPM
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	8.00
真空连接	M5-F
螺纹接头材料	铝
材料特性	无标记



设计数据 PFYN 8 FPM-65 M5-IG

设计数据

属性	价值
高度 H	17.00 mm
公称直径 dn	2.00 mm
螺纹 G1	M5-F
螺纹长度 LG1	5.5 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.3 mm
直径 Ds	8.0 mm
直径 Dmax(S)	9.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.00125

Art.-Nr.: 10.01.01.00125



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	氟橡胶 FPM
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议）d	2.0 mm
工件最小半径（凸面）	10.0 mm
吸力（-600 mbar）	2.30 N
重量	1.5 g
卷数	0.030 cm ³
尺寸	8.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.00125



订单数据 备件序号 10.01.01.00125

Typ	针数
吸盘接头	SA-NIP N004 M5-IG DN200
	10.01.01.03518

