PFYN 6 NBR-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00138






技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	6.00
真空连接	M5-M
螺纹接头材料	铝

PFYN 6 NBR-55 M5-AG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含:



设计数据 PFYN 6 NBR-55 M5-AG

设计数据

属性	价值
高度 H	11.50 mm
公称直径 dn	2.00 mm
螺纹 G1	M5-M
螺纹长度 LG1	4.5 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.0 mm
直径 Ds	6.0 mm
直径 Dmax(S)	6.5 mm

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

PFYN 6 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00138



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径(建议)d	2.0 mm
工件最小半径(凸面)	7.5 mm
吸力(-600 mbar)	1.20 N
重量	1.1 g
卷数	0.008 cm ³
尺寸	6.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况[,]下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.00138



订单数据 备件序号 10.01.01.00138

Тур		针数
吸盘接头	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526



磨损部件订单数据 10.01.01.00138

Тур		针数
扁平吸盘 (圆形)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008