# **PFYN 3.5 SI-CO-55 M3-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.10392




## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	导电硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	3.50
真空连接	M3-M
螺纹接头材料	铝

PFYN 3.5 SI-CO-55 M3-AG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含:



设计参数 PFYN 3.5 SI-CO-55 M3-AG

## 设计参数

属性	价值
高度 H	6.00 mm
公称直径 dn	1.00 mm
螺纹 G1	M3-M
螺纹长度 LG1	3.0 mm
扳手尺寸 SW1	5.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	0.5 mm
直径 Ds	3.5 mm
直径 Dmax(S)	4.0 mm

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

# **PFYN 3.5 SI-CO-55 M3-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.10392



#### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	导电硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径(建议)d	2.0 mm
工件最小半径(凸面)	7.5 mm
吸力(-600 mbar)	0.42 N
重量	1.00 g
卷数	0.002 cm <sup>3</sup>
尺寸	3.50
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况 下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.10392



## 订单数据 备件序号 10.01.01.10392

Тур		针数
吸垫接头	SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316



## 磨损部件订单数据 10.01.01.10392

Тур		针数
扁平吸盘 (圆形)	PFG 3.5 SI-CO-55 N003	10.01.01.00752