

扁平吸盘(圆形)

PFG 6 HT1-60 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.11159



PFG 6 HT1-60 N004

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	6.00
材料特性	无标记



设计参数

属性	价值
高度 H2	2.00 mm
高度 H	6.50 mm
头部直径 Dk	7.7 mm
内径 d1	6.0 mm
内径 d	4.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.0 mm
直径 Ds	6.0 mm
高度 H3	4.00 mm
直径 Dmax(S)	6.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 PFG 6 HT1-60 N004



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11159

Art.-Nr.: 10.01.01.11159



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 004
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
工件最小半径 (凸面)	7.5 mm
吸力 (-600 mbar)	1.20 N
重量	0.20 g
卷数	0.100 cm ³
尺寸	6.00
产品系列	PFG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11159



订单数据 附件 10.01.01.11159

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
吸垫接头	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
吸垫接头	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
吸垫接头	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

