

扁平吸盘(圆形)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11739



SGPN 40 NK-40 G1/8-AG


SGPN吸盘（弹性体部分+连接乳头）在供货时没有组装。交付的内容包括。

- SGP型吸盘 - 弹性体部分，有各种直径和材料可供选择。
- SA-NIP型连接乳头 - 可提供各种螺纹

可用的备件：吸盘SGP，连接乳头SA-NIP

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	40.0 Shore A
尺寸	40.00
真空连接	G1/8"-M
螺纹接头材料	铝



设计参数

属性	价值
高度 H	25.60 mm
公称直径 dn	5.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.3 mm
直径 Ds	40.0 mm
直径 Dmax(S)	42.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 SGPN 40 NK-40 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11739

1

扁平吸盘(圆形)

SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11739



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	40.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
吸力 (-600 mbar)	33.00 N
重量	11.10 g
卷数	3.800 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SGPN

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11739



订单数据 备件序号 10.01.01.11739

Typ	针数
吸垫接头	10.01.01.11738



磨损部件订单数据 10.01.01.11739

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	10.01.01.00789

