# **SGPN 15 HT1-60 M5-AG**

Art.-Nr.: 10.01.01.12396





#### SGPN 15 HT1-60 M5-AG


## 技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	15.00
真空连接	M5-M
螺纹接头材料	铝

SGPN吸盘(弹性体部分+连接乳头)在供货时没有组装。交付的内容包括。

- SGP型吸盘 弹性体部分,有各种直径和材料可供选择。SA-NIP型连接乳头 可提供各种螺纹

可用的备件:吸盘SGP, 连接乳头SA-NIP



设计数据 SGPN 15 HT1-60 M5-AG

### 设计数据

属性	价值
高度 H	15.00 mm
公称直径 dn	2.50 mm
螺纹 G1	M5-M
螺纹长度 LG1	5.0 mm
扳手尺寸 SW1	7.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	0.9 mm
直径 Ds	14.5 mm
直径 Dmax(S)	15.5 mm

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

# **SGPN 15 HT1-60 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.12396



#### 技术数据

<b>属性</b>	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径(建议)d	2.0 mm
吸力(-600 mbar)	5.50 N
重量	1.6 g
卷数	0.278 cm <sup>3</sup>
尺寸	15.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SGPN

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.12396



## 订单数据 备件序号 10.01.01.12396

Тур		针数
吸盘接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



### 磨损部件订单数据 10.01.01.12396

Тур		针数
扁平吸盘(圆形)	SGP 15 HT1-60 N016	10.01.01.12394