



SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

吸盘SGF（密封环+支撑板）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SGF型密封环 - 弹性体部件，有不同直径可供选择。
- 带有各种螺纹的铝制支撑板

可用的备件。DR-SGF密封环

可用附件：传感阀、过滤筛（圆形）。


技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	125.00
连接	G1/4"-F

设计数据

属性	价值
长度 L2	26.50 mm
高度 H	21.40 mm
d2	100.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	14.0 mm
螺纹 G2	G1/4"-F
螺纹长度 LG2	14.0 mm
孔径尺寸 d3	70.0 mm
Dmk	58.3 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



设计数据 SGF 125 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12892



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径（建议）d	9.0 mm
工件最小半径（凸面）	1500.0 mm
吸力（-600 mbar）	730.00 N
重量	300.0 g
卷数	43.784 cm ³
尺寸	125.00
吸力 d2	470.00 N
吸盘折数	0.0
产品系列	SGF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12892



订购数据附件 10.01.01.12892

Typ	物料号
感应阀	TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061
滤网，圆形	SIEB 19.5x1 MS 100 10.07.01.00215
保护罩	PC 125 10.01.01.13086
真空吸盘保护套	SU 120 10.01.01.12437
挠性连接件 HD	FLK-HD G3/8-AG 10.07.06.00235
挠性连接件 HD	FLK-HD G1/4-IG 10.07.06.00241
挠性连接件 HD	FLK-HD G1/2-IG 10.07.06.00242



备件订购数据 10.01.01.12892

Typ	物料号
内六角密封螺丝	VRS-S G1/4-AG 10.08.06.00048
SGF吸盘密封圈	DR-SGF 125 HT1-60 10.01.01.12890

