
SPF 50 ED-65 G1/4-IG








技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	50.00
螺纹 G1	G1/4"-F

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

真空吸盘SPF(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体,请按照以下步骤进行订购:



设计数据 SPF 50 ED-65 G1/4-IG

设计数据

属性	价值
高度 H	33.20 mm
公称直径 dn	6.10 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.5 mm
直径 Ds	51.4 mm
直径 Dmax(S)	53.9 mm

注意:弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

SPF 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13249



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径(建议)d	6.0 mm
工件最小半径(凸面)	75.0 mm
拉脱力	87.40 N
吸力(-600 mbar)	74.20 N
重量	20.4 g
横向剪力	44.0 N
卷数	7.955 cm ³
尺寸	50.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SPF

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.01.13249



订单数据 附件 10.01.01.13249

Тур		针数
筛子, 圆形	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
真空吸盘保护套	SU 50	10.01.01.12837



订单数据 备件序号 10.01.01.13249

Тур		针数
施迈茨连接件	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488



磨损部件订单数据 10.01.01.13249

Тур		针数
扁平吸盘 (圆形)	SPF 50 ED-65 SC050	10.01.01.12374