

扁平吸盘(圆形)

SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009

Art.-Nr.: 10.01.01.14000



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	90.00

SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009

吸盘 SUF (弹性体零件 + 连接头) 在交付时已组装好。

可选备件 : 吸盘 SUF, 连接头 SC

设计参数

属性	价值
高度 H	18.50 mm
螺纹 G1	M10x1.25-F
螺纹长度 LG1	6.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	7.0 mm
直径 Ds	90.0 mm
直径 Dmax(S)	98.1 mm

设计参数 SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14000

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

扁平吸盘(圆形)

SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.14000



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	150.0 mm
拉脱力	328.00 N
吸力 (-600 mbar)	328.00 N
重量	90.5 g
卷数	34.300 cm ³
尺寸	90.00
产品系列	SUF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值。不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14000



订单数据 附件 10.01.01.14000

Typ	针数
感应阀	10.05.10.00065

