

扁平吸盘(圆形)

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14057



SUF 60 NBR-55 G1/4-AG


吸盘 SUF（弹性体零件 + 接头）在交付时已组装好。

可选备件：吸盘 SUF，接头 SC

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	60.00
真空连接	G1/4"-M

设计参数



属性	价值
高度 H	22.00 mm
公称直径 dn	5.10 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	5.5 mm
直径 Ds	60.0 mm
直径 Dmax(S)	66.4 mm

设计参数 SUF 60 NBR-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14057

扁平吸盘(圆形)

SUF 60 NBR-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14057



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
拉脱力	140.00 N
吸力 (-600 mbar)	140.00 N
重量	38.60 g
卷数	12.700 cm ³
尺寸	60.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SUF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14057



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14057