

扁平吸盘（圆形）

SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14123




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	20.00
真空连接	G1/8"-M

SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG

吸盘 SUF（弹性体零件 + 连接头）在交付时已组装好。

可选备件：吸盘 SUF，连接头 SC



设计参数

属性	价值
高度 H	15.50 mm
公称直径 dn	3.10 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.0 mm
直径 Ds	20.0 mm
直径 Dmax(S)	22.8 mm

设计参数 SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14123

Art.-Nr.: 10.01.01.14123



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	20.0 mm
拉脱力	15.00 N
吸力（-600 mbar）	15.00 N
重量	5.5 g
卷数	0.500 cm ³
尺寸	20.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SUF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14123



订单数据 备件序号 10.01.01.14123

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 030 G1/8-AG 10.01.06.04288
扁平吸盘(圆形)	SUF 20 NBR-ESD-55 SC030 10.01.01.14036

