

扁平吸盘（圆形）

## SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14124




SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

吸盘 SUF (弹性体零件 + 连接头) 在交付时已组装好。

可选备件：吸盘 SUF, 连接头 SC

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	25.00
真空连接	G1/8"-M



### 设计参数

属性	价值
高度 H	17.20 mm
公称直径 dn	4.10 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	2.5 mm
直径 Ds	25.0 mm
直径 Dmax(S)	28.2 mm

设计参数 SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14124

1

扁平吸盘（圆形）

# SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14124



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	25.0 mm
拉脱力	23.00 N
吸力 (-600 mbar)	23.00 N
重量	9.7 g
卷数	0.900 cm <sup>3</sup>
尺寸	25.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SUF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.01.14124](http://www.schmalz.net/cn/10.01.01.14124)

## 订单数据 备件序号 10.01.01.14124

Typ	针数
施迈茨-连接器	10.01.06.02490
扁平吸盘(圆形)	10.01.01.14038



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14124](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14124)

2