

扁平吸盘(圆形)

PFYN 8 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14190




PFYN 8 NBR-ESD-55 M5-AG

真空吸盘PFYN(橡胶件+吸盘接头出厂时各部件未经装配成一体(直径120mm及以上的吸盘经装配成一体后供货)。该订购编号包含：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	8.00
真空连接	M5-M
螺纹接头材料	铝



设计参数 PFYN 8 NBR-ESD-55 M5-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	12.00 mm
公称直径 dn	2.00 mm
螺纹 G1	M5-M
螺纹长度 LG1	4.5 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.3 mm
直径 Ds	8.0 mm
直径 Dmax(S)	9.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.14190

Art.-Nr.: 10.01.01.14190



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	2.0 mm
工件最小半径 (凸面)	10.0 mm
吸力 (-600 mbar)	2.30 N
重量	1.20 g
卷数	0.030 cm ³
尺寸	8.00
吸盘折数	0.0
产品系列	PFYN

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.14190



订单数据 附件 10.01.01.14190

Typ	针数
扁平吸盘(圆形)	PFG 8 NBR-ESD-55 N004 10.01.01.13789
吸垫接头	SA-NIP N004 M5-AG DN200 10.01.01.03526

