

波纹吸盘（圆形）

FSG 25 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00336



技术的数据


属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	25.00
吸盘折数	2.5
连接	G1/8"-F
真空连接	G1/8"-F
螺纹接头材料	铝
材料特性	符合 FDA 标准

FSG 25 SI-55 G1/8-IG

吸盘FSG（弹性体部件+连接头）以未组装状态交付（直径32mm及以上型号为组装状态）。交付内容包括：

- FG型吸盘——弹性体部件，提供多种直径和材质
- SA-NIP型连接头——可用的多种螺纹规格

易损件：FG吸盘、SA-NIP连接头



设计参数

属性	价值
高度 H	46.00 mm
公称直径 dn	3.50 mm
d2	10.0 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	8.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	18.0 mm
直径 Ds	23.0 mm
直径 Dmax(S)	26.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 FSG 25 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00336

1

波纹吸盘（圆形）

FSG 25 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00336



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	30.0 mm
拉脱力	19.00 N
吸力 (-600 mbar)	4.71 N
重量	9.00 g
卷数	5.222 cm ³
尺寸	25.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FSG
连接	G1/8-IG

注意：吸力：规定的吸力是在真空间度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。拉脱力：天然橡胶版本的拉脱力降低约 40%。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.00336

订单数据 附件 10.01.06.00336

Typ	针数
吸唇	10.01.06.02614
过滤片	10.01.06.02567
施迈茨衬垫插件PEEK	10.01.06.03286

订单数据 备件序号 10.01.06.00336

Typ	针数
吸垫接头	10.01.06.05731

磨损部件订单数据 10.01.06.00336

Typ	针数
波纹吸盘 (圆形)	10.01.06.00338



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00336

2