

波纹吸盘（圆形）

FG 9 HT1-60 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.00878



FG 9 HT1-60 N016

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	9.00
吸盘折数	2.5



设计参数 FG 9 HT1-60 N016

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.80 mm
高度 H	15.00 mm
外部直径 D1	8.9 mm
头部直径 Dk	9.0 mm
d2	4.1 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	3.0 mm
直径 Ds	9.0 mm
高度 H3	8.20 mm
直径 Dmax(S)	9.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00878

Art.-Nr.: 10.01.06.00878



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 016
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	10.0 mm
拉脱力	2.30 N
吸力（-600 mbar）	0.79 N
重量	0.60 g
尺寸	9.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.00878



订单数据 附件 10.01.06.00878

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
吸垫接头	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
施迈茨衬垫插件PEEK	SPI 9 PEEK	10.01.06.03280

