

波纹吸盘（圆形）

## SAB 60 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.06.01056




SAB 60 NBR-60 RA

真空吸盘SAB,多种吸盘直径可选,发货前吸盘接头和橡胶件已经硫化固定成一体。

### 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 丁腈橡胶 NBR     |
| 材料硬度[邵氏 A] | 60.0 Shore A |
| 尺寸         | 60.00        |
| 吸盘折数       | 1.5          |
| 连接         | RA           |
| 螺纹接头材料     | 铝            |



设计参数 SAB 60 NBR-60 RA

### 设计参数

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H       | 41.00 mm |
| 外部直径 D1    | 48.0 mm  |
| 公称直径 dn    | 6.00 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 14.5 mm  |
| 直径 Ds      | 61.1 mm  |
| 长度 L4      | 31.80 mm |
| 直径 Dmax(S) | 67.0 mm  |

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01056](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01056)

Art.-Nr.: 10.01.06.01056



## 技术的数据

| 属性            | 价值                     |
|---------------|------------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 丁腈橡胶 NBR               |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 60.0 Shore A           |
| 软管直径（建议）d     | 6.0 mm                 |
| 工件最小半径（凸面）    | 65.0 mm                |
| 拉脱力           | 130.00 N               |
| 吸力（-600 mbar） | 82.00 N                |
| 重量            | 49.20 g                |
| 横向剪力          | 145.0 N                |
| 油性表面的横向剪力     | 77.0 N                 |
| 卷数            | 28.800 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 60.00                  |
| 吸盘折数          | 1.5                    |
| 产品系列          | SAB                    |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.01056](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.01056)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01056](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.01056)