


波纹吸盘（圆形）

SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03551




SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

真空吸盘SPB4f（橡胶件+吸盘接头）集成包装袋稳固装置安装一体后发货。组合件包括：

技术的数据

吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	50.00
吸盘折数	4.5
螺纹 G1	G1/4"-M



设计参数 SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

设计参数

高度 H	72.50 mm
公称直径 dn	8.00 mm
d2	21.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	26.0 mm
直径 Ds	49.7 mm
直径 Dmax(S)	52.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03551

波纹吸盘（圆形）

SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03551



技术的数据

吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	12.0 mm
拉脱力	35.00 N
吸力（-600 mbar）	41.00 N
重量	43.90 g
卷数	33.110 cm ³
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	27.30 N
零下 200 毫巴时的吸力	13.70 N
产品系列	SPB4f

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



订单数据 附件 10.01.06.03551

Typ		针数
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003



订单数据 备件序号 10.01.06.03551

Typ		针数
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
波纹吸盘（圆形）	SPB4f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03551