

波纹吸盘（圆形）

FGA 4 NBR-ESD-55 N003



Art.-Nr.: 10.01.06.04095



FGA 4 NBR-ESD-55 N003


技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	4.00
吸盘折数	1.5

设计参数

属性	价值
高度 H2	1.50 mm
高度 H	5.50 mm
外部直径 D1	4.6 mm
头部直径 Dk	4.0 mm
内径 d1	3.0 mm
d2	2.5 mm
内径 d	2.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.5 mm
直径 Ds	4.0 mm
高度 H3	2.60 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



设计参数 FGA 4 NBR-ESD-55 N003



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04095

Art.-Nr.: 10.01.06.04095



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
工件最小半径（凸面）	1.5 mm
吸力（-600 mbar）	0.29 N
重量	0.10 g
尺寸	4.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.04095



订单数据 附件 10.01.06.04095

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

