




SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

吸盘 SFF / SFB1 (弹性部件 + 连接接头) 已组装完毕。

可用备件：吸盘 SFF / SFB1、连接接头 SC



设计参数 SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	40.00

设计参数

属性	价值
高度 H	35.70 mm
公称直径 dn	4.10 mm
d2	13.7 mm
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	10.0 mm
直径 Ds	40.0 mm
直径 Dmax(S)	42.0 mm
螺纹 G1	G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04423



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
拉脱力	39.90 N
吸力 (-600 mbar)	8.80 N
卷数	7.500 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	1.5
产品系列	SFB1

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.04423



订单数据 备件序号 10.01.06.04423

Typ	针数
波纹吸盘 (圆形)	10.01.06.04384
施迈茨-连接器	10.01.06.04347

