

波纹吸盘（圆形）

FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05716



FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	20.00
吸盘折数	2.5
连接	G1/8"-M
螺纹接头材料	铝
材料特性	符合 FDA 标准



设计参数 FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	28.10 mm
公称直径 dn	3.50 mm
d2	10.5 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	20.0 mm
直径 Dmax(S)	21.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.05716

Art.-Nr.: 10.01.06.05716



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	30.0 mm
拉脱力	12.10 N
吸力（-600 mbar）	5.20 N
重量	6.00 g
卷数	2.298 cm ³
尺寸	20.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FSG
连接	G1/8-AG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.05716



订单数据 备件序号 10.01.06.05716

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	FG 20 SI-MD-55 N016 10.01.06.05701
吸垫接头	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

