FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05721






FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG

技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	32.00
吸盘折数	2.5
连接	G1/4"-M
螺纹接头材料	铝
材料特性	符合 FDA 标准



设计数据 FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG

设计数据

属性	价值
高度 H	41.50 mm
公称直径 dn	4.40 mm
d2	16.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	15.0 mm
直径 Ds	32.0 mm
直径 Dmax(S)	33.5 mm

FSG 32 SI-MD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05721



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	可探测金属硅胶
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径(建议)d	6.0 mm
工件最小半径(凸面)	35.0 mm
拉脱力	36.90 N
吸力(-600 mbar)	12.06 N
重量	17.0 g
卷数	10.000 cm ³
尺寸	32.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FSG
连接	G1/4-AG

注意:吸力:规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面光滑、干燥、平整的情况[']下的理论值,不包括安全系数 软管直径:推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.06.05721



备件订购数据 10.01.06.05721

Тур		物料号
波纹吸盘 (圆形)	FG 32 SI-MD-55 N018	10.01.06.04526
吸盘接头	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065