

波纹吸盘（椭圆形）

SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05992




SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
吸盘折数	1.5
尺寸（长 x 宽）	40x20
螺纹接头材料	铝

设计参数

属性	价值
长度 L1	39.50 mm
宽度 B1	19.60 mm
高度 H	32.50 mm
公称直径 dn	4.50 mm
螺纹 G1	M14x1-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	7.5 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	20.00 mm
Ls	40.00 mm
扳手尺寸 SW3	5.0 mm
Lmax.(S)	43.00 mm
最大值 (S)	24.00 mm
长度 L2	29.20 mm
宽度 B2	9.20 mm



设计参数 SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.05992

Art.-Nr.: 10.01.06.05992



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	8.0 mm
拉脱力	27.30 N
吸力（-600 mbar）	14.30 N
横向剪力	10.8 N
油性表面的横向剪力	14.7 N
卷数	4.600 cm ³
吸盘折数	1.5
有效吸附区域	6.67 mm ²
产品系列	SAOXB
尺寸（长 x 宽）	40x20
螺纹接头材料	铝

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.05992



订单数据 备件序号 10.01.06.05992

Typ	针数
波纹吸盘（椭圆形）	SAOXB 40x20 ED-85 SC042
	10.01.06.05780

