

Art.-Nr.: 10.01.12.01836




VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp吸块以独立零件供应。交货组成由:

- 已安装密封的吸块
- 手动阀
- 真空管

可用备件: 密封框, 摩擦头

可用配件: 配件套装, 含有两块用真空泵或真空发生器来控制的吸块



设计参数 VC-M-SP 160x160x30

技术的数据

属性	价值
耗气量 [l/min]	48.0 l/min
耗气量	2.880 m³/h
吸率	2.300 m³/h
长度 L	160.00 mm
宽度 B	160.00 mm
高度 H	30.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L	160.00 mm
宽度 B	160.00 mm
高度 H	30.00 mm
内径 d	6.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



技术的数据

属性	价值
重量	0.875 kg



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.12.01836



订单数据 附件 10.01.12.01836

Typ		针数
密封剖面图 (仪表)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
摩擦套件	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
旋转-翻转单元本体	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854



磨损部件订单数据 10.01.12.01836

Typ		针数
摩擦套件	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
密封剖面图 (仪表)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056

