# SGM-SV 40 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.17.00229






### 技术的数据

属性	价值
尺寸	40.00
压力范围(操作手柄压力) [bar]	3.5 6.0 bar
最大夹持力 摩擦环	100.0 N
插座	G1/4"-F

SGM-SV 40 G1/4-IG



设计参数 SGM-SV 40 G1/4-IG

## 设计参数

属性	价值
宽度 B	40.65 mm
高度 H	70.20 mm
外部直径 D	40.00 mm
内径 d	26.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	11.0 mm
螺纹 G2	G1/8"-F
螺纹长度 LG2	6.0 mm
螺纹长度 LG4	7.0 mm
孔径 X1	46.0 mm

### 磁性吸盘(带传感器)

## **SGM-SV 40 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.17.00229



### 技术的数据

属性	价值
重量	255.00 g
安装位置	BEL
剩餘的夹持力	0.3 N
压力范围(操作手柄压力) [bar]	3.5 6.0 bar
操作手柄的工作温度	5 70 °C
最大夹持力 摩擦环	100.0 N
控制阀	双稳态



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.01.17.00229



### 订单数据 附件 10.01.17.00229

Тур		针数
外螺纹筛子	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008