

钟形吸盘（圆形）

## SAX 30 ED-85 G3/8-AG RP




Art.-Nr.: 10.01.19.00195



SAX 30 ED-85 G3/8-AG RP

可提供各种直径的吸盘SAX，带有与吸盘硫化固定的连接接头。



设计参数 SAX 30 ED-85 G3/8-AG RP

### 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 弹性体聚合塑料 ED   |
| 材料硬度[邵氏 A] | 85.0 Shore A |
| 尺寸         | 30.00        |
| 吸盘折数       | 0.0          |
| 连接         | G3/8"-M      |

### 设计参数

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H       | 26.00 mm |
| 公称直径 dn    | 6.10 mm  |
| 螺纹 G1      | G3/8"-M  |
| 螺纹长度 LG1   | 12.0 mm  |
| 扳手尺寸 SW1   | 22.0 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 4.5 mm   |
| 直径 Ds      | 31.7 mm  |
| 直径 Dmax(S) | 35.2 mm  |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00195](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00195)

Art.-Nr.: 10.01.19.00195



## 技术的数据

| 属性            | 价值                    |
|---------------|-----------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 弹性体聚合塑料 ED            |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 85.0 Shore A          |
| 工件最小半径（凸面）    | 18.0 mm               |
| 吸力（-600 mbar） | 39.00 N               |
| 重量            | 29.50 g               |
| 横向剪力          | 38.0 N                |
| 油性表面的横向剪力     | 41.0 N                |
| 卷数            | 3.200 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 30.00                 |
| 吸盘折数          | 0.0                   |
| 连接            | G3/8"-M               |
| 产品系列          | SAX                   |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.19.00195](http://www.schmalz.net/cn/10.01.19.00195)



## 停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2026**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品

