


杯型吸盘（圆形）

SAX 100 ED-85 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00200




技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	100.00
吸盘折数	0.0
连接	G3/8"-M

SAX 100 ED-85 G3/8-AG

可提供各种直径的吸盘SAX，带有与吸盘硫化固定的连接接头。



设计数据

属性	价值
高度 H	39.70 mm
公称直径 dn	6.10 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	17.3 mm
直径 Ds	100.1 mm
直径 Dmax(S)	111.1 mm

设计数据 SAX 100 ED-85 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00200

杯型吸盘（圆形）

SAX 100 ED-85 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00200



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	40.0 mm
吸力（-600 mbar）	412.00 N
重量	56.5 g
横向剪力	284.0 N
油性表面的横向剪力	414.0 N
卷数	96.000 cm ³
尺寸	100.00
吸盘折数	0.0
连接	G3/8"-M
产品系列	SAX

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面光滑、干燥、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.19.00200



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00200