

钟形吸盘（圆形）

SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP




Art.-Nr.: 10.01.19.00217



SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP

可提供各种直径的吸盘SAX，带有与吸盘硫化固定的连接接头。



设计参数 SAX 80 ED-85 G1/4-AG RP

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	80.00
吸盘折数	0.0
连接	G1/4"-M

设计参数

属性	价值
高度 H	34.50 mm
公称直径 dn	6.10 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	14.5 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	13.9 mm
直径 Ds	81.0 mm
直径 Dmax(S)	92.2 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00217

Art.-Nr.: 10.01.19.00217



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	32.5 mm
吸力（-600 mbar）	270.00 N
重量	43.50 g
横向剪力	192.0 N
油性表面的横向剪力	269.0 N
卷数	51.000 cm ³
尺寸	80.00
吸盘折数	0.0
连接	G1/4"-M
产品系列	SAX

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.19.00217



停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2026**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品

