

技术的数据


属性	价值
吸盘胶皮材料	硅酸盐织物 ST
尺寸	35.00
最高工作温度	600.0 °C
连接	G1/8-IG

SPL-HT 35 ST G1/8-IG

吸盘SPL-HT（密封环+插座）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SPL-HT型密封环--有不同的直径。
- 不锈钢容器 - 可提供不同的螺纹

可用的备件。密封环 DR-SPL-HT



设计参数

属性	价值
高度 H	29.00 mm
公称直径 dn	5.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
扳手尺寸 SW2	5.0 mm
直径 Ds	35.0 mm
扳手尺寸 SW3	27.0 mm
直径 Dmax(S)	53.0 mm

设计参数 SPL-HT 35 ST G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.23.00023



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅酸盐织物 ST
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	90.0 mm
吸力 (-600 mbar)	47.00 N
重量	225.00 g
卷数	4.000 cm ³
聚氨酯 = -0.6 bar 时的排气速率	22.0 l/min
尺寸	35.00
最高工作温度	600.0 °C
产品系列	SPL-HT

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.23.00023



订单数据 备件序号 10.01.23.00023

Typ	针数
SPL吸盘密封圈	DR-SPL-HT 35 ST
	10.01.23.00022



磨损部件订单数据 10.01.23.00023

Typ	针数
SPL吸盘密封圈	DR-SPL-HT 35 ST
	10.01.23.00022


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.23.00023