

Art.-Nr.: 10.01.38.00735



## 技术的数据


重量	2.700 kg
耗气量 [l/min]	250.0 l/min
设计真空产生装置	多级式发生器 SEMP
抽吸单元针数	55
长度 L	442.00 mm
宽度 B	130.00 mm
产品系列	FXP
安排	5R36

FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

## 设计参数



长度 L2	402.00 mm
长度 L	442.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	122.00 mm
高度 H2	33.00 mm
高度 H	83.00 mm
长度 L3	154.00 mm
宽度 B3	21.60 mm
高度 H3	7.70 mm
高度 H4	5.50 mm
孔径 Y1	90.0 mm
阀类型	SVK
高度 H5	28.00 mm

根据DIN ISO 3302-1 M3, 弹性体部件的允许尺寸公差 注: 对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件, 使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP 型需要一个 12/9 mm 的压缩空气软管。

设计参数 FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P



Art.-Nr.: 10.01.38.00735



## 技术的数据

重量	2.700 kg
耗气量 [l/min]	250.0 l/min
抽吸单元针数	55
吸率 (max.)	1,050.0 l/min
产品系列	FXP
安排	5R36
密封件	吸盘
零下250 毫巴时的吸力	180.00 N
声级：74dB(A)最大。55%的疏散度	



31.12.2027



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00735](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00735)

Art.-Nr.: 10.01.38.00735



订单数据 附件 10.01.38.00735

Typ		针数
阀单元	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
阀单元	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
法兰模块	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空开关 (安装)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
安装装置	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空表	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
滑块	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
滑块	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空开关 (安装)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691



订单数据 备件序号 10.01.38.00735

Typ		针数
一系列的备件	ERS FXP-SEMP-50 DECKEL	10.01.38.02186
掩模箔	MASK-FOL SVK 402 5R36 FXP-FMP	10.01.38.00525
消音器 (立方形安装)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



大面积真空吸具

# FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P



Art.-Nr.: 10.01.38.00735



磨损部件订单数据 **10.01.38.00735**

Typ		针数
波纹吸盘胶皮 (圆)	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00735](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00735)