

波纹吸盘（圆形）

## SAXB 50 ED-85 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00099




SAXB 50 ED-85 M16-AG

SAXB 波纹吸盘拥有不同的直径规格，交付时带有形状配合包覆成型的连接头。

### 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 弹性体聚合塑料 ED   |
| 材料硬度[邵氏 A] | 85.0 Shore A |
| 尺寸         | 50.00        |
| 吸盘折数       | 1.5          |
| 连接         | M16-AG       |
| 螺纹接头材料     | 铝            |



设计参数 SAXB 50 ED-85 M16-AG

### 设计参数

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H       | 36.90 mm |
| 外部直径 D1    | 43.2 mm  |
| 螺纹 G1      | M16-M    |
| 螺纹长度 LG1   | 11.0 mm  |
| 扳手尺寸 SW1   | 22.0 mm  |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 11.6 mm  |
| 直径 Ds      | 49.6 mm  |
| 直径 Dmax(S) | 55.0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00099](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00099)

Art.-Nr.: 10.01.42.00099



## 技术的数据

| 属性            | 价值                     |
|---------------|------------------------|
| 吸盘胶皮材料        | 弹性体聚合塑料 ED             |
| 材料硬度[邵氏 A]    | 85.0 Shore A           |
| 软管直径（建议）d     | 6.0 mm                 |
| 工件最小半径（凸面）    | 22.0 mm                |
| 吸力（-600 mbar） | 58.00 N                |
| 重量            | 37.40 g                |
| 横向剪力          | 78.0 N                 |
| 油性表面的横向剪力     | 67.0 N                 |
| 卷数            | 18.900 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸            | 50.00                  |
| 吸盘折数          | 1.5                    |
| 连接            | M16-M                  |
| 产品系列          | SAXB                   |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.42.00099](http://www.schmalz.net/cn/10.01.42.00099)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00099](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00099)