


Art.-Nr.: 10.03.01.00320



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	84.000 kg
吸率 (60 Hz)	66.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流

设计参数

属性	价值
长度 L2	96.00 mm
长度 L	747.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F



设计参数 EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00320



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	84.000 kg
吸率 (60 Hz)	66.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.03.01.00320

订单数据 附件 10.03.01.00320

Typ	针数
真空储气罐	VOL 50
	10.03.03.00118



磨损部件订单数据 10.03.01.00320

Typ	针数
泵易损组件	VST EVE-TR60/TR80
	22.09.01.00031

