

真空泵

# EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00356



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB


真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

## 技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	1.30 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	41.500 kg
吸率 (60 Hz)	48.000 m³/h
60 Hz时的电压选项	D208 V ±10 % (不带 IE3)
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	-900 mbar
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流



设计参数 EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

## 设计参数

属性	价值
长度 L2	131.00 mm
长度 L	572.00 mm
宽度 B2	50.00 mm
宽度 B	270.00 mm
高度 H1	421.00 mm
高度 H2	70.00 mm
高度 H	293.00 mm
内径 d	7.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	190.0 mm



真空泵

# EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00356



## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	1.30 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	41.500 kg
吸率 (60 Hz)	48.000 m³/h
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : [www.schmalz.net/cn/10.03.01.00356](http://www.schmalz.net/cn/10.03.01.00356)



## 订单数据 附件 10.03.01.00356

Typ	针数
消音箱	10.04.04.00367



## 订单数据 备件序号 10.03.01.00356

Typ	针数
泵易损组件	10.03.01.00226
过滤器插件(圆形)	10.03.01.00230



## 磨损部件订单数据 10.03.01.00356

Typ	针数
泵易损组件	10.03.01.00226

