


Art.-Nr.: 10.03.01.00813



EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.


可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	0.18 kW
额定功率 60 Hz	0.22 kW
50 Hz电压	230 / 400 V AC3
60 Hz电压	208 / 360 V AC3
重量	7.270 kg
吸率 (50 Hz)	4.100 m³/h
吸率 (60 Hz)	4.700 m³/h
50 Hz的声音级别	59.0 dB(A)
结构	IE2:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-850 mbar
电压 60 Hz	208/360AC3
当前类型	三相电流
与	无过滤器

设计参数

属性	价值
长度 L1	267.00 mm
长度 L2	72.00 mm
长度 L	221.50 mm
宽度 B2	11.50 mm
宽度 B	155.00 mm
高度 H1	167.00 mm
高度 H2	25.00 mm
高度 H	148.00 mm
内径 d	7.00 mm
孔径 Y1	100.0 mm
孔径 X1	80.0 mm
螺纹 G3	G1/4"-F



设计参数 EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00813



技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	0.18 kW
额定功率 60 Hz	0.22 kW
50 Hz电压	230 / 400 V AC3
60 Hz电压	208 / 360 V AC3
重量	7.270 kg
吸率 (50 Hz)	4.100 m³/h
吸率 (60 Hz)	4.700 m³/h
50 Hz的声音级别	59.0 dB(A)
结构	IE2:EU/CN/IND
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A))，距离1米，中等负荷时，两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00813

订单数据 附件 10.03.01.00813

Typ	针数
真空限制阀	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
	10.03.01.00107



订单数据 备件序号 10.03.01.00813

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
	10.07.01.00013
泵易损组件	VST EVE-TR-4
	10.03.01.00108

