

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00068




SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	0.90 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	21.700 kg
吸率 (60 Hz)	160.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	115 mbar
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA



设计参数 SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

设计参数

属性	价值
长度 L	387.00 mm
宽度 B1	295.00 mm
宽度 B	264.00 mm
高度 H	309.00 mm
外部直径 D2	40.0 mm
内径 d	10.20 mm
螺纹 G1	G1-1/2"-F
孔径 Y1	240.0 mm
孔径 X1	240.0 mm



SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00068




技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	0.90 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	21.700 kg
吸率 (60 Hz)	160.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	115 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP2
60 Hz的声音级别	61.7 dB(A)
批准	UL/CSA

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



工作特性, 性能数据



不同抽真空中下的吸率



不同抽真空中下的吸率

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122



SB 160 115 0.9 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00068

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00068

订单数据 附件 10.04.01.00068

Typ		针数
灰尘过滤器	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
消音器(圆形)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
软管套	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00068