

Art.-Nr.: 10.06.02.00561



VS P10 SA M8-4

真空压力开关VS按照即连即用标准出厂(不包含连接电缆)。该订购编号包含:

- 真空压力开关 VS - 真空版, 压力版或组合版


可选配件: 连接线缆, 安装支架

技术的数据

属性	价值
结构真空开关	模拟传感器
电气的连接	4针M8公插头
测量范围	0...10psi

设计参数

属性	价值
长度 L1	55.00 mm
长度 L	38.00 mm
外部直径 D	19.60 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	8.0 mm
螺纹 G2	M5-F
螺纹 G3	M8x1-M



设计参数 VS P10 SA M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00561



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	模拟0...10 V
电气的连接	4针M8公插头
防护类型 IP	IP 65
最大安全超压	217.55 psi
电流消耗	10.00 mA
重量	12.00 g
测量介质	非腐蚀性气体；干燥、无油空气
温度影响	± 3% 全量程
重复性	± 3% 全量程
连接	G1/8"-M + M5-F
测量范围 [bar]	0,0 ... 10,0 bar
操作手柄的工作温度	0 ... 50 °C
测量范围	0.0 ... 145.0 psi
产品系列	VS
电压	15-30V DC



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.06.02.00561

订单数据 附件 10.06.02.00561

Typ		针数
连接电缆	ASK B-M8-4 3000 K-4P	10.06.02.00472
安装支架	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
Holder VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718

