




技术的数据

属性	价值
材料 软管	带纸巾的聚氯乙烯
颜色	清澈透明
最大长度	50.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
外部直径 D	15.00 mm
内径 d	9.00 mm

VSL 15-9 PVC-G KL-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍



设计参数

属性	价值
外部直径 D	15.00 mm
内径 d	9.00 mm

设计参数 VSL 15-9 PVC-G KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00005



技术的数据

属性	价值
材料 软管	带纸巾的聚氯乙烯
最大长度	50.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
重量 / 米	0.144 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	15-9

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00005



订单数据 附件 10.07.09.00005

Typ		针数
软管夹	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
软管真空管喷嘴	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
软管真空管喷嘴	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
软管真空管喷嘴	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
软管套	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00005