



VSL 41-35 PVC-PS GR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。


可用配件：软管卡箍

技术的数据

属性	价值
材料 软管	带 PVC 螺旋管的聚氯乙烯
最小弯曲半径	65.0 mm
颜色	灰
最大长度	50.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.50 ... 0.50 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
外部直径 D	41.00 mm
内径 d	35.00 mm

设计参数

属性	价值
外部直径 D	41.00 mm
内径 d	35.00 mm



设计参数 VSL 41-35 PVC-PS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00010



技术的数据

属性	价值
材料 软管	带 PVC 螺旋管的聚氯乙烯
最小弯曲半径	65.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.50 ... 0.50 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
重量 / 米	0.320 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	41-35
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00010

订单数据 附件 10.07.09.00010

Typ	针数
软管夹	SSD 35-40 ST-VZ 10.07.10.00018
软管夹	SSD 37-42 ST-VZ 10.07.10.00019


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00010