




VSL 48-40 PVC-PS GR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

技术的数据

材料 软管	带 PVC 螺旋管的聚氯乙烯
最小弯曲半径	70.0 mm
颜色	灰
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.49 ... 1.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
外部直径 D	48.00 mm
内径 d	40.00 mm



设计参数 VSL 48-40 PVC-PS GR

设计参数

外部直径 D	48.00 mm
内径 d	40.00 mm



Art.-Nr.: 10.07.09.00011



技术的数据

材料 软管	带 PVC 螺旋管的聚氯乙烯
最小弯曲半径	70.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.49 ... 1.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
重量 / 米	0.396 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	48-40

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00011

Typ		针数
软管夹	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020

