



VSL 71-60 PVC-DS GR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。


可用配件：软管卡箍

技术的数据

材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	110.0 mm
颜色	灰
最大长度	25.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.73 ... 1.27 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
外部直径 D	71.00 mm
内径 d	60.00 mm

设计参数

外部直径 D	71.00 mm
内径 d	60.00 mm



设计参数 VSL 71-60 PVC-DS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00012



技术的数据

材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	110.0 mm
最大长度	25.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.73 ... 1.27 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
重量 / 米	1.190 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	71-60

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00012

Typ		针数
软管夹	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098

