




VSL 61-50 PVC-DS GR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

技术的数据

材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	90.0 mm
颜色	灰
最大长度	10.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0,78 ... 1,50 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
外部直径 D	61.00 mm
内径 d	50.00 mm



设计参数

外部直径 D	61.00 mm
内径 d	50.00 mm

设计参数 VSL 61-50 PVC-DS GR



Art.-Nr.: 10.07.09.00033



技术的数据

材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	90.0 mm
最大长度	10.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0,78 ... 1,50 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 70 °C
重量 / 米	0.541 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	61-50

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00033

Typ		针数
软管夹	SSD 57-62 ST-VZ	10.07.10.00036

