




技术的数据

材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	70.0 mm
颜色	乳白色透明
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
外部直径 D	12.00 mm
内径 d	9.00 mm

VSL 12-9 PU MI-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍



设计参数

外部直径 D	12.00 mm
内径 d	9.00 mm

设计参数 VSL 12-9 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00037



技术的数据

材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	70.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
重量 / 米	0.058 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	12-9

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00037

Typ		针数
软管夹	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
软管真空管喷嘴	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
软管真空管喷嘴	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
软管真空管喷嘴	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
软管真空管喷嘴	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
直插式管接头	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
直插式管接头	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
直插式管接头	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
插头接头, T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
插头接头, 弯头	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
插头接头, 弯头	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
插头接头, 弯头	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
插头连接器, T	SVB-T 12	10.09.02.00023

