


技术的数据

材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	17.0 mm
颜色	透明色
最大长度	20.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 4.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
外部直径 D	27.00 mm
内径 d	20.00 mm

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍



设计参数

外部直径 D	27.00 mm
内径 d	20.00 mm

设计参数 VSL 27-20 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00047



技术的数据

材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	17.0 mm
最大长度	20.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 4.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
重量 / 米	0.230 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	27-20

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00047

Typ		针数
软管夹	SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036

