


技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	20.0 mm
颜色	透明色
最大长度	20.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 4.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
外部直径 D	32.00 mm
内径 d	25.00 mm

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍



设计参数

属性	价值
外部直径 D	32.00 mm
内径 d	25.00 mm

设计参数 VSL 32-25 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00051



技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	20.0 mm
最大长度	20.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 4.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
重量 / 米	0.280 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	32-25
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00051

订单数据 附件 10.07.09.00051

Typ		针数
软管夹	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
软管套	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
软管套	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00051