

Art.-Nr.: 10.07.09.00052




VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

技术的数据

材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	104.0 mm
颜色	透明色
最大长度	15.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0,94 ... 4,39 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
外部直径 D	49.00 mm
内径 d	38.00 mm



设计参数

外部直径 D	49.00 mm
内径 d	38.00 mm

设计参数 VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



Art.-Nr.: 10.07.09.00052



技术的数据

材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	104.0 mm
最大长度	15.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0,94 ... 4,39 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
重量 / 米	0.790 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	49-38

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00052

Typ		针数
软管夹	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
软管夹	SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157
软管真空管喷嘴	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00052