

插头接头，弯头

STV-W G1/4-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00162




STV-W G1/4-AG 12

快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	镀镍
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
长度 L	34.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
软管外直径	12.00 mm

设计参数



属性	价值
长度 L1	44.50 mm
长度 L	34.50 mm
高度 H1	27.00 mm
高度 H	17.00 mm
外部直径 D1	19.8 mm
公称直径 dn	8.50 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
扳手尺寸 SW3	20.0 mm

设计参数 STV-W G1/4-AG 12



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00162

插头接头，弯头

STV-W G1/4-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00162



技术的数据

属性	价值
重量	90.00 g
材料	镀镍
设计软管类型	12-9
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00162



订单数据 附件 10.08.02.00162

Typ	针数
压缩空气管	10.07.09.00050
真空软管 (仪表)	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00162