

Art.-Nr.: 10.08.02.00389




技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	-50 ... 200 °C
长度 L	19.00 mm
外部直径 D	11.60 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
软管外直径	6.00 mm

STV-GE G1/8-AG 6 HT

快插接头以所需的版本提供。



设计参数

属性	价值
长度 L1	24.50 mm
长度 L2	15.00 mm
长度 L	19.00 mm
外部直径 D	11.60 mm
公称直径 dn	6.00 mm
内径 d	6.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	5.5 mm
扳手尺寸 SW1	13.0 mm

设计参数 STV-GE G1/8-AG 6 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00389



技术的数据

属性	价值
重量	12.00 g
材料	黄铜
设计软管类型	6-4
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 24.00 bar
操作手柄的工作温度	-50 ... 200 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00389



订单数据 附件 10.08.02.00389

Typ		针数
压缩空气管	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

