

插头接头, T

STV-T G1/4-AG 8




Art.-Nr.: 10.09.02.00043



STV-T G1/4-AG 8

快插接头以所需的版本提供。



设计参数 STV-T G1/4-AG 8

技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	°C
长度 L	48.50 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
软管外直径	8.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L	48.50 mm
高度 H1	23.20 mm
高度 H	16.10 mm
外部直径 D1	14.1 mm
公称直径 dn	6.50 mm
内径 d	8.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	7.6 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.09.02.00043

插头接头, T

STV-T G1/4-AG 8



Art.-Nr.: 10.09.02.00043



技术的数据

属性	价值
重量	59.30 g
材料	黄铜
设计软管类型	8-6
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.09.02.00043



订单数据 附件 10.09.02.00043

Typ	针数
压缩空气管	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.09.02.00043